

AQUATELHA | TINTA AQUOSA PARA TELHAS



Elevada aderência
Excelente impermeabilização
Fácil aplicação

Duquebel®



860 Telha



861 Telha



862 Telha



866 Cinza



132/HH Telha



6768 Telha



863 Telha



205/HK Telha

Este catálogo foi impresso em offset, pelo que são de a
Para uma escolha mais precisa das cores,

Tinta aquosa para telhas acetinada, baseada em resinas acrílicas, pigmentos corantes resistentes aos alcalis e ao meio ambiente exterior.

Principais características

- Elevado poder de impermeabilização para telhas
- Elevada resistência á intempérie
- Fácil aplicação e excelente lacagem
- Excelente retenção de brilho e cor, alta resistência aos UV
- Alta resistência ao envelhecimento natural
- Alta resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas

Campos de aplicação

Aplicação no exterior sobre todos os tipos de telhados não vidrados (telhas convencionais, fibrocimento e de betão), incluindo telhados antigos.

Preparação da superfície

Superfície nova: A superfície a pintar deve apresentar-se bem limpa e seca e isenta de qualquer contaminação (óleo, gordura, etc.).

Superfície velha: Caso existam fungos e/ou líquenes, proceder á sua eliminação, aplicando pelo menos 1 demão de Limpa Telhas (4-0086). De seguida, lavar com água a alta pressão.

Repintura

A superfície deve ser convenientemente lixada para eliminar qualquer vestígio de tinta mal aderente. Depois proceder como recomendado para superfície nova e velha.

Aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Não aplicar se o tempo ameaçar chuva, geada, temperaturas baixas ($\leq 8^{\circ}\text{C}$) e humidade relativa superior a 80%. Também não se deve aplicar se a temperatura ambiente for superior a 30°C , ou se o suporte estiver exposto diretamente ao sol.

TRINCHA / ROLO:

Aplicar 2-3 demãos – (1ª demão – 15%; seguintes – 10%)

PISTOLA:

Aplicar 2-3 demãos – (1ª demão – 20%; seguintes – 10%)

Rendimento teórico: 8 - 10 m²/litro/demão

Secagem ao tato (23°C): 30 minutos

Secagem total (23°C): $\pm$ 24 horas (mínimo)

Repintura: 4 horas (mínimo)

Para mais informações, consultar a ficha técnica do produto ou os nossos serviços técnicos, através do n.º 232470590.

admitir diferenças entre as cores reais e as impressas.
recomendamos que faça um teste de cor.

DUQUEBEL - FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, LDA.
Parque Industrial de Coimbrões, Lote 119 a 121
3500-618 Viseu (Portugal)
Telef.: +351 232 470 590 • Fax: +351 232 470 599
geral@duquebel.pt • www.duquebel.pt



Recycle sempre