

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5

DATA: 12/11/2021

Mod. 43/2

PLÁSBEL

Tinta Plástica Interior-Exterior

Código: 4-0018

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de copolímero estireno/acrílico aquoso modificado de qualidade, e de pigmentos e cargas com granulometria selecionada com boa resistência ao meio ambiente

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto indicado para aplicação em paredes interiores e exteriores sobre as mais variadas superfícies (estruque sintético; areado, betão, reboco, fibrocimento, madeira, etc.)

PROPRIEDADES

- Acabamento mate sedoso
- Fácil aplicação
- Bom poder de cobertura
- Boa aderência
- Boa resistência a fungos e algas
- Excelente compromisso qualidade/ preço para acabamentos interiores ou exteriores de grande dimensão

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas - Devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras, tintas antigas em mau estado ou qualquer outro tipo de contaminação.

Superfícies pintadas - Devem ser devidamente limpas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência.

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com Solução Desinfetante de Paredes.

Eventuais fendas devem ser reparadas, aplicando a massa de enchimento BELFENDAS.

Recomenda-se a aplicação de um dos nossos primários fixadores (Pliobel; Hidroplite; Primacril; Primário Acrílico 0017; etc.).

Em aplicação sobre superfícies novas, os materiais devem ter o tempo de secagem mínimo de 4 semanas para um bom endurecimento.

APLICAÇÃO

Rolo – Trincha - Pistola

Aplicar: 2-3 demãos.

Respeitar o intervalo de tempo entre demãos

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

EMPRESA CERTIFICADA



ISO 9001
Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume

1ª demão - 10%
Demãos seguintes – 5 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em
condições normais
de temperatura (23 °
C) e humidade
(60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.40±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l
Viscosidade	10500±1500cps
Sólidos (volume)	40±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	6-9 m ² /L - demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	4 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

