

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 3
DATA: 06/06/202
Mod. 43/2

TINTA AQUOSA TEXTURADA 0017

Interior - Exterior

Código: 4-0031

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto formulado à base de um copolímero vinílico, contendo pigmentos e cargas de boa qualidade, resistentes ao meio ambiente						
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Proteção e decoração de superfícies quando se pretende o acabamento texturado ou disfarçar irregularidades. Acabamento económico, próprio para grandes superfícies.						
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Bom poder de impermeabilização• Efeito decorativo mate• Boa resistência ao aparecimento de fungos e algas• Disfarça irregularidades da superfície• Bom compromisso preço/qualidade						
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p>Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades</p> <p>Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p> <p>Aplicar uma demão de um dos nossos primários (Acrílico 0017; Duquelite; Primacril; Hidroplite; Multibel; etc.), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR</p>						
APLICAÇÃO	<p>Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação. Rolo ou Escova adequados. Aplicar numa camada uniforme, à viscosidade de fornecimento para fixar bem o relevo pretendido. Nas aplicações com rolo, a terminação do acabamento deve fazer-se sempre de baixo para cima.</p> <p>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol</p>						
DILUIÇÃO - volume	Pronto a aplicar.						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em	<table><tr><td>Nº Componentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Cores do catálogo 0017</td></tr><tr><td>Diluyente</td><td>Água</td></tr></table>	Nº Componentes	1	Cor	Cores do catálogo 0017	Diluyente	Água
Nº Componentes	1						
Cor	Cores do catálogo 0017						
Diluyente	Água						

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	Massa Volúmica	1.65±0.05Kg/dm ³
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l
	Viscosidade	60000±10000cps
	Sólidos (volume)	52±2 %
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	Rendimento teórico	1-1,5 m ² /L - demão
	Secagem Tato	2 horas
	Secagem Total	24 horas
	Repintura	16 horas
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.	
FORNECIMENTO	Embalagens: 5L e 15 L.	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas., em armazém coberto.	
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.	

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

