

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 9
DATA: 06/06/2022
Mod. 43/2

BELFENDAS

Massa Plástica Aquosa para Enchimento de Fissuras

Código: 4-0059

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de emulsão de resinas de acetato de polivinilo modificadas, com pigmentos e cargas especialmente selecionados de modo a garantir todas as características de uma boa massa plástica.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para o barramento de superfícies que se pretendam alisar e para a reparação de fendas, buracos ou defeitos em paredes, tetos e madeiras interiores.

PROPRIEDADES

- Grande capacidade de enchimento
- Secagem rápida
- Fácil de aplicar e de lixar
- Película mate
- Tem boa aderência à maior parte dos materiais de construção: estuque, reboco, fibrocimento e madeira

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar bem limpas, secas, duras e isentas de partículas mal aderentes.

APLICAÇÃO

Aplicar à espátula, em camadas finas com 1 a 2 mm de espessura, deixando secar entre aplicações.
Antes de pintar, a massa deve estar bem seca e ser lixada com lixa fina.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.84±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	105000±15000cps
Sólidos (em volume)	57±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	2-3 Kg/ m ²
Secagem Tato	1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	16 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



FORNECIMENTO

Embalagens: 1Kg – 2Kg – 9Kg

**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA,

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

SAÚDE E AMBIENTE

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

