

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4
DATA: 06/03/2023
Mod. 43/2

WASHBEL

Desinfetante e Branqueador de Paredes

Código: **4-0082**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Solução aquosa com bom poder desinfetante e branqueador.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aplicar diretamente nas paredes com fungos, para efetuar a limpeza e desinfecção das mesmas.
Utilizado como tratamento curativo contra micro-organismos

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação e penetração no reboco.
- Desinfeta as paredes de fungos e algas.
- Branqueia as superfícies enegrecidas por fungos e algas
- Não prejudica os materiais

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lavar, no exterior, a superfície manualmente ou com máquina de alta pressão para retirar as contaminações e as tintas velhas mal aderentes.

Lavar, no interior, manualmente. Misturar na água para lavagem um detergente normal, por forma a remover as gorduras e sujidades com maior facilidade.

APLICAÇÃO

Superfícies interiores: Aplicar com escova ou trincha
Aplicar com abundância, espalhando de forma uniforme o WASHBEL sobre as zonas contaminadas.

Superfícies exteriores: Aplicar o WASHBEL com trincha, escova ou pulverizador nas superfícies a cuidar.

Deixar secar

Após 3 horas (mínimo), pode-se iniciar a pintura da superfície.

Obs: Quando as superfícies a pintar estão fortemente contaminadas, aconselha-se aplicar nova demão, após 1 hora da anterior.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

| | |
|--------------------|---|
| Nº Componentes | 1 |
| Massa Volúmica | 1.00kg/L |
| Rendimento teórico | Depende da porosidade e da contaminação da superfície |

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

LIMPEZA DO MATERIAL

Deve-se limpar com água e detergente.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 20L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.
- Este produto liberta vapores altamente tóxicos quando em contacto com a chama (por exemplo a chama dum maçarico).
- Lavar cuidadosamente todas as partes do corpo que tenham estado em contacto com o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA

eic

ISO 9001

Qualidade

Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL

TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

