

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7  
DATA: 20/06/2022  
Mod. 43/2

## FIXADOR DE CAL

Resina para adicionar à Cal como fixador

Código: 4-0090

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto aquoso à base de uma de uma emulsão de resina de acetato de polivinilo, com conteúdo preservante.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado como isolante e como aditivo para misturas de cal.

### PROPRIEDADES

- Melhorar a aderência da caição.
- Excelente aderência
- Fraco cheiro durante a aplicação
- Aplicável em interiores e exteriores

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Deve estar muito bem seca, limpa, sem areias soltas e devidamente desgordurada.

### APLICAÇÃO

#### Como Isolante

Deve diluir-se com água, a **10%**, aplicando-se à trincha ou rolo. No caso de paredes caiadas, nas quais se pretende aplicar uma tinta plástica, o fixador de cal actua como isolante.

Recomenda-se que toda a cal mal aderente, deverá ser retirada, usando-se uma escova de arame.

#### Como fixador de cal

Aconselha-se uma mistura de **10% de fixador de cal** em relação à totalidade da cal utilizada.

### DILUIÇÃO - volume

10%

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.00±0.03Kg/dm <sup>3</sup>
Rendimento teórico	8-10 m <sup>2</sup> / L - demão
Secagem Tato	8 horas
Secagem Total	24 horas
Repintura	16 horas

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



---

**LIMPEZA DO MATERIAL** As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

---

**FORNECIMENTO** Embalagens: 1L - 5L – 15L.

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM** Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

---

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE** Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

