FICHA TÉCNICA
REVISÃO: 7
DATA: 20/06/2022
Mod. 43/2

COLA PARA MADEIRA

Aquosa para colagem de Madeira e Cartão

Código: **4-0097**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto de base aquosa formulada á base de uma dispersão aquosa isenta de plastificante baseada em acetato de vinilo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Construções e montagem de madeira por meio de uniões macho/fêmea, montagem de buchas, aglomerados de madeira, parquet laminado, cartão, papel, cortiça e outras madeiras duras ou macias.

PROPRIEDADES

- Produz ligações muito resistentes e elásticas;
- Indicada para montagem de móveis; trabalhos de marcenaria e carpintaria com madeiras folhosas;
- Colagem de termolaminados ou folha de madeira a aglomerado em prensas;

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfícies a colar devem ajustar-se perfeitamente e estar isentas de poeiras e gorduras.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação. Aplicar uma camada de produto numa das superfícies a colar, de seguida unir as duas superfícies mantendo-as sobre pressão durante 20 minutos.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluente	Água
Massa Volúmica	1.20±0.05Kg/dm^3
Viscosidade	25000±5000cps
Sólidos (volume)	52±2 %
Rendimento teórico	150 gr/m^2
Resistência à tração	50 Kg/cm^2
Tempo aberto (20ºC-25ºC)	15 minutos
Temperatura mínima de trabalho	4ºC

LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.
FORNECIMENTO	Embalagens: 0,25 Kg - 0.5 Kg - 1Kg - 5 Kg
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA