

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 2  
DATA: 01/07/2022  
Mod. 43/2

# HIDROPNEU

## Tinta aquosa p/ Pneus

Códigos: **4-0171**

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de copolímeros acrílicos aquosos modificados, com pigmentos de elevada qualidade, constituindo um revestimento de pneus flexível e duradouro.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para a proteção de superfícies em borracha.

### PROPRIEDADES

- Excelente aderência à borracha dos pneus.
- Excelente resistência à água e intempérie.
- Grande capacidade de alongação e recuperação.
- Elevada resistência à tração.
- Resistente à intempérie
- Baixo odor

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar bem limpas, isentas de óleo e partículas mal aderentes

### APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação.  
Aplicar com trincha, rolo adequado ou pistola.  
Aplicar 1 demão.  
Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

### DILUIÇÃO - volume

Até 30% com água

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Brilho	Brilhante e Mate
Nº Componentes	1
Cor	Preto
Diluyente	Água
Massa Volúmica	0.99±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidade	60±10 s
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	8-12 m <sup>2</sup> /L
Secagem Tato	15min - 1hora
Secagem Total	3-4 Horas

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# tintas Duquebel®

---

<b>LIMPEZA DO MATERIAL</b>	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.
<b>FORNECIMENTO</b>	Embalagens: 1L - 5L e 15L.
<b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b>	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
<b>SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE</b>	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manter fora do alcance das crianças.</li><li>• Utilizar somente em locais bem ventilados.</li><li>• Não deitar os resíduos no esgoto.</li><li>• Não ingerir o produto.</li></ul> <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.</p>

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



**DUQUEBEL** – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

