

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 1
DATA: 06/03/2023
Mod. 43/2

SOLUÇÃO LIMPEZA de TELHAS 0017

Limpeza de Fungos e Algas

Código: 4-0192

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Solução de químicos, detergente e fungicidas						
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Produto concebido para permitir uma rápida operação de limpeza de telhas e outros materiais contaminados com fungos, algas e outros micro-organismos.						
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Rapidez no ataque a fungos e algas• Elimina toda a sujidade de origem orgânica• Fácil aplicação						
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Proteger todos os equipamentos metálicos que possam ser atingidos pela aspersão do produto (varandas; janelas, corrimões, etc.) Após a aplicação, tão cedo quanto possível, lavar com água de modo abundante, todos os equipamentos.						
APLICAÇÃO	Aplicar à trincha ou por pulverização abundante. Deixar atuar até 10-15 minutos (máximo) De seguida, limpar com uma escova e água abundante de forma a eliminar os resíduos soltos, ou utilizar pistola de jacto de água a alta pressão. NOTA: As áreas muito próximas que contenham plantas, relva natural, caixilharia de alumínio (Janelas; portas; corrimões e gradeamentos), devem ser protegidas, molhando-as ou tapando-as. Logo após o trabalho, lavar as zonas com água. PRECAUÇÃO: Deve-se utilizar, durante a aplicação do Limpa-Telha, equipamento de proteção apropriado (óculos, luvas, calçado fechado e vestuário apropriado)						
DILUIÇÃO - volume	Pronto a aplicar.						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	<table><tr><td>Nº Componentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Massa Volúmica</td><td>1.10 ±0,02 kg/Lt</td></tr><tr><td>Rendimento teórico</td><td>5 m² / Litro</td></tr></table>	Nº Componentes	1	Massa Volúmica	1.10 ±0,02 kg/Lt	Rendimento teórico	5 m ² / Litro
Nº Componentes	1						
Massa Volúmica	1.10 ±0,02 kg/Lt						
Rendimento teórico	5 m ² / Litro						
LIMPEZA DO MATERIAL	Deve-se limpar com água e detergente.						
FORNECIMENTO	Embalagens: 5L – 20L						

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.
- Lavar cuidadosamente e, rapidamente, todas as partes do corpo que tenham estado em contacto com o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

