

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8  
DATA: 03/06/2022  
Mod. 43/2

## PLIOBEL

### Primário Solvente Anti-manchas Branco “Pliolite” (baixo odor)

Código: 5-0003

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado com copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas de qualidade e granulometria selecionados e solventes inodoros.

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para aplicação em paredes interiores novas, que constituam superfícies friáveis, pulverulentas e absorventes.  
É também recomendado para esquemas de pintura cujo acabamento seja em tintas plásticas correntes.  
Indicado para o bloqueio de manchas de vários tipos, tornando a superfície uniforme.  
Se a intensidade das manchas for acentuada, torna-se necessário aplicar 2 demãos de Pliobel para o bloqueio ser eficaz. Respeitar o intervalo de repintura.

#### PROPRIEDADES

- Excelentes propriedades antialcalinas
- Elevada opacidade
- Boa aderência sobre superfícies pulverulentas
- Excelente aplicabilidade
- Película mate
- Micro poroso, deixa respirar o suporte
- Sem odor e anti-manchas

**Recomenda-se que o acabamento seja aplicado, no máximo até 72 horas após a aplicação do primário.**

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, dura, isenta de gorduras e de areias ou partículas soltas.  
Em repinturas, remover toda a tinta velha mal aderente e limpar cuidadosamente a superfície.

#### APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação.  
Aplicação: Rolo ou trincha  
Não aplicar a temperaturas baixas <5°C, ou humidade relativa elevada > 80% ou o suporte exposto diretamente ao sol.

#### DILUIÇÃO - volume

Até 10% (máximo)

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluyente	Diluyente Pliobel DT-610
Massa Volúmica	1.30±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/h): 750g/l (2010) Este produto contém no máximo 749g/l
Viscosidade	4500±500cps

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



---

Sólidos (volume)	44±2 %
Rendimento	6-7 m <sup>2</sup> / L / demão
Secagem Tato	2 horas
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	6 horas

---

**LIMPEZA DO MATERIAL** As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Pliobel DT-610, logo após o seu uso.

---

**FORNECIMENTO** Embalagens: 1L - 5L – 15L

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM** Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

---

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE** Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---