

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA: 20/02/2024
Mod. 43/2

VERNIZ ACRILICO SOLVENTE S-180

Protetor de superfícies

Código: **5-0012**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas acrílicas termoplásticas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Desenvolvido para a proteção no interior e exterior de diversas superfícies metálicas e betão.
Confere aos materiais aplicados um aspeto brilhante e impermeável.

PROPRIEDADES

- Excelente resistência à intempérie e aos raios UV (não amarelece)
- Impede a penetração de humidade
- Forma película com brilho
- Realça a textura dos suportes
- Secagem rápida

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, isenta de areias e desengordurada. Eliminar fungos, algas e outros micro-organismos antes de se proceder à aplicação.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar.

Rolo adequado, trincha ou pistola.

Aplicar 2-3 demãos.

Não aplicar se o tempo ameaçar chuva, geada, com temperaturas baixas <8°C, ou humidade relativa elevada > 80% ou o suporte exposto diretamente ao sol.

DILUIÇÃO - volume

1ª Demão: 10%

Demãos seguintes: 5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Diluyente Acrílico DA-300
Massa Volúmica	0.95±0.02Kg/dm ³
Viscosidade	23±2 s
Sólidos - volume	24±2 %
Rendimento teórico	8-10 m ² /L demão
Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
Secagem Tato	30 minutos
Manipulável	3-4 horas
Dureza total	7 dias

UNICAMENTE USO INDUSTRIAL

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Acrílico DA 300 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

