

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5  
DATA: 20/06/2022  
Mod. 43/2

# MASSA PARA PASSADEIRAS

## Acrílica Solvente

Código: **5-0015**

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto de alta viscosidade, baseada em resinas acrílicas, formulada e pigmentos de elevada solidez e resistência à intempérie.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Marcação de passadeiras rodoviárias, setas de mudança de direcção, linhas de STOP, etc., em pavimentos betuminosos ou de betão.

### PROPRIEDADES

- Película dura e elástica
- Boa resistência á abrasão
- Permite a aplicação de espessuras elevadas, sem alastrar.
- Produto de um só componente
- Película final acetinada

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplicar sobre superfícies limpas de pós e gorduras e bem secas. Superfícies de cimento devem estar perfeitamente curadas.

### APLICAÇÃO

Homogeneizar muito bem o conteúdo do recipiente.  
Aplicar manualmente à espátula  
Não aplicar se a temperatura ambiente for < 8°C, ou humidade relativa elevada > 80%.

### DILUIÇÃO - volume

Pronto aplicar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluyente	Diluyente Acrílico DA300
Massa Volúmica	1.70±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidade	35000±500 cps
Sólidos (peso)	65±2 %
Rendimento teórico	1Kg / m <sup>2</sup> (± 2 mm – espessura)
Secagem Tato	15 min
Secagem em profundidade	1 hora

### LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluyente Acrílico DA 300, logo após o seu uso.

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



---

**FORNECIMENTO** Embalagens: 10 Kg - 25 Kg.

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM** Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

---

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE** Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



**DUQUEBEL** – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

