

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA: 01/07/2022
Mod. 43/2

PRIMÁRIO PROMOTOR DE ADERENCIA Para Plásticos

Código: 5-0036

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado por uma mistura de solventes numa resina à base de polilifina clorada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para ser aplicado em todo o tipo de plásticos. Obtem-se melhores aderências nos sistemas de pintura a aplicar nos plásticos, sobretudo em plásticos de difícil aderência (ex: EDPM – Copolímero Polipropileno / Etileno e Propileno Dieno)

PROPRIEDADES

- Secagem e endurecimento rápido
- Fácil aplicação.
- Excelente aderência

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Préviamente à aplicação deve-se lixar a superfície com lixa de grão fino (600)

APLICAÇÃO

Aplicar com uma pistola convencional com pressão de ar de 3.5-4.5 kg/cm².
Aplicar 1 demão cruzada ou 2 demãos simples
Espessura recomendada: 10 microns

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Diluyente	n.a
Cores	Incolor
Massa Volúmica	0,88 ± 0,05 Kg/dm ³
Rendimento teórico	6±1 m ² /l (10 µm)
Secagem Tato	10 minutos
Manipulável	15 minutos
Repintura	1 hora

COV'S TDS-2004/42/IIB (a) (850) máx. COV
848 g/l

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



LIMPEZA DE MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Celuloso DC 210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 0,25L – 1L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

