

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA: 20/06/2022
Mod. 43/2

DECAPANTE DE FERRUGEM

Líquido de remoção de ferrugem

Código: 5-0059

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto de agentes decapantes, à base de ácidos inorgânicos, que remove a ferrugem e prepara a superfície metálica para receber pintura, sem necessidade de lixagem

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para a preparação de superfícies metálicas enferrujadas para pintura. Ideal para limpeza rápida, em áreas pequenas e superfícies na horizontal.

PROPRIEDADES

Atua como um fosfatizante a frio.
Remove ferrugem e incrustações deixando a superfície limpa e livre de ferrugem.
Remove a oleosidade..
Protege temporariamente da corrosão superfícies ferrosas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a tratar deve ser escovada e lixada para remover toda a sujidade e ferrugem superficial ou em desagregação.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar
Aplicar 1 demão
Aplicar com Pincel, Trincha ou Rolo
Aplicar, sem diluição, impregnando bem o produto na superfície a tratar.
Deixar agir entre 30 a 60 minutos, até a remoção total da ferrugem.
Dependendo da quantidade da camada de ferrugem existente, aplicar as vezes necessárias para a remoção total.
Após a remoção da ferrugem, lavar com água e secar de imediato a superfície,
Se a superfície ficar húmida, após a aplicação, a ferrugem poderá voltar rapidamente. Portanto é necessário, proteger rapidamente a superfície, aplicando um primário anticorrosivo.

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Massa Volúmica	1.15±0.03Kg/dm ³

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Duquebel®

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.
- Este produto liberta vapores altamente tóxicos quando em contacto com a chama (por exemplo a chama dum maçarico).
- Lavar cuidadosamente todas as partes do corpo que tenham estado em contacto com o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

