

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4
DATA 20/06/2022
Mod. 43/2

SECANTE SOLVENTE

Reforço em Produtos Sintéticos

Código: 5-0215

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Mistura de secantes em base solvente.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Utilizado para acelerar a secagem de primários e esmaltes sintéticos de secagem ao ar.
PROPRIEDADES	Acelera a secagem das tintas á superfície.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Não aplicável.
APLICAÇÃO	Utilizar até 10% sobre o volume do primário ou esmalte
DILUIÇÃO - volume	Não aplicável
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Nº Componentes 1 Massa Volúmica 0.83Kg/Lt
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem-se limpar com diluente Celuloso DC-200.
FORNECIMENTO	Embalagens: 0,25L – 1L
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Duquebel®

- Não ingerir o produto.
- Este produto liberta vapores altamente tóxicos quando em contacto com a chama (por exemplo a chama dum maçarico).
- Lavar cuidadosamente todas as partes do corpo que tenham estado em contacto com o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

