

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 9

DATA: 20/02/2024

Mod. 43/2

VERNIZ ACRÍLICO P/ METAIS

Proteção de metais

Código: 5-0237 Brilhante
5-0238 Mate

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas acrílicas modificadas, aditivos e solventes adequados.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Envernizamento e proteção de metais ferrosos e não ferrosos, exceto Inox

PROPRIEDADES

- Secagem rápida.
- Boa resistência ao meio ambiente
- Boa aderência a metais leves
- Bom brilho

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar bem limpa, seca, isenta de poeira., gorduras e outros contaminantes.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes.
Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.
Aplicar com Trincha; Rolo ou Pistola

DILUIÇÃO - volume

Trincha ou Rolo - Pronto a aplicar
Pistola – 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Diluyente Acrílico DA-300
Acabamento	Brilhante - Mate
Massa Volúmica	0,92±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	40±10 s
Sólidos (em volume)	18±5 %
Rendimento teórico	7-8 m ² /L - 25 µm
Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
Secagem Tato	15 min
Secagem Total	2 horas

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Repintura

1 horas

UNICAMENTE USO INDUSTRIAL

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Acrílico DA-300 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

