

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5  
DATA: 01/07/2022

## LIGANTE SINTÉTICO AUTO

Código: 5-0276

<b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>	Produto formulado á base de resinas sintéticas especiais modificadas e aditivos especiais que adicionado a corantes concentrados, confere ao produto final alta resistência à luz e ao meio ambiente	
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	Acabamento de elevada qualidade para a repintura automóvel e Metalomecânica.	
<b>PROPRIEDADES</b>	Após secagem e endurecimento a cor final, apresenta <ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente Brilho</li><li>• Elevada resistência química</li><li>• Excelente retenção de brilho</li><li>• Elevado poder de enchimento</li><li>• Fácil aplicação</li></ul>	
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação.	
<b>APLICAÇÃO</b>	Aplicar em camada fina e uniforme utilizando uma pistola convencional e pressão na linha de ar de 3.5-4.5 kg/cm <sup>2</sup> . Aplicar demãos cruzadas com intervalos entre demãos de cerca de 5 minutos. Viscosidade de aplicação: 26''-30'' cofo Ford 4 (23°C)	
<b>DILUIÇÃO - volume</b>	Pistola Convencional - 15 %	
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b> <b>Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).</b>	Nº Componentes	1
	Diluyente	Diluyente Sintkar DS-360
	Acabamento	Brilhante;
	Massa Volúmica	1.00±0.05Kg/dm <sup>3</sup> (Ligante))
	Viscosidade	500±125 Cps
	Sólidos (volume)	46±2 %
	Rendimento teórico	8 – 9 m <sup>2</sup> /l – 50 µm
	COV's	Contém COV máx.420. g/l - O valor limite 2004/42/CE-IIB cat. d) para o produto pronto a usar é COV máx. 420. g/l.

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



---

**LIMPEZA DO MATERIAL**

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Sintético Industrial DI-110 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

---

**FORNECIMENTO**

Embalagens: 5L - 20L

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

---

**SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE.**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade  
Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

**DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.**  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

